



FIRST ASCENT

* f.a. (first ascent, g əfənt, -
успішце) - gəfəntəy, nə шeй fʲɪstɪntʲɪʃn
з əyəsʲ(гəш ігʲəntəfɪs nɪsʲ, лтə "дтєцє"
нєтрлї | | ʲ əvɪzɪtəʲtʲɪf gə fɪsɪt)

SAP

код FA8011

Карабін монтажний
Big gate connector



Гарантія 5 років
5 year guarantee

ПАСПОРТ ВИРОБУ ТА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ INSTRUCTION MANUAL

Відповідає/Тested as
ДСТУ EN 362:В

Дата виробництва
Production date

30/10/2018

Дата продажу
Purchase date

Підпис та/або
печатка продавця

ПАСПОРТ ВИРОБУ

Карабін SAP призначений для з'єднання двох або більше елементів спорядження та для приєднання до ліній стаціонарної страховки. Даний карабін можна використовувати при проведенні робіт методом промислового альпінізму в системах запобігання падінню, позиціонуванню на робочому місці, а також в рятувальних системах. Також придатний для заняття альпінізмом (спелеологією, спортивним туризмом).

Може використовуватись для виконання висотних робіт методом промислового альпінізму, рятувальниками МНС та спеціалізованих служб, пожежниками тощо.

Також може використовуватись під час проведення будівельно-монтажних робіт, на повітряних лінях електропередач, зв'язку та радіофікації, розподільчих пристроях, контактних мережах, електричних та атомних станціях як елемент засобів індивідуального захисту від падіння з висоти.

Карабін складається з 1) Корпус 2) Застібка 3) Шарнір 4) Запобіжна скоба
Основний матеріал - сталь

Технічні характеристики :

Розміри (довжина x ширина) - 222x117мм

Максимально допустиме гарантоване навантаження:
- в повздовжньому напрямку 20 kN

Ширина розкриття 55 мм

Вага 480 г

Відповідність заявлених характеристик підтверджено протоколом випробувань та сертифікатом про відповідність



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА/ЗАМОВНИКА

Цей виріб виготовлено на замовлення ПП Екстрім згідно договору про спільну діяльність з ФОП Чухран

Адреса : м. Житомир, вул. Вінницька, 23

З питань придбання звертатися за телефоном (063) 4180158

e-mail: info@firstascent.kiev.ua

УВАГА/WARNING

Діяльність, пов'язана з використанням цього виробу небезпечна.

Перед використанням цього виробу ви повинні
- Прочитати за зрозуміти інструкцію по експлуатації.
- Пройти спеціальне навчання щодо його використання.
- Ознайомитися з потенційними можливостями виробу та обмеженнями по використанню.
- Усвідомити імовірність виникнення ризиків, пов'язаних з використанням цього виробу

Ігнорування цих попереджень може призвести до серйозних травм та навіть смерті.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Застосування

Для відкриття карабіну треба одночасно натиснути на застібку та запобіжник. Застібка завжди повинна бути закритою та з зафіксованим запобіжником. При відкритій застібці міцність карабіну значно нижча. Завжди перевіряйте стан застібки.

Карабін забороняється :
- застосовувати з відкритою та/або не закрученою застібкою
- навантажувати у всіх напрямках, крім повздовжнього
- застосовувати таким чином, коли навантаження прикладається на муфту (наприклад, при неправильному застосуванні страховального пристрою)

При кожному застосуванні проводиться візуальний контроль. При наявності наведених нижче дефектів експлуатація карабіна забороняється:
- механічні дефекти (тріщини, деформації, гострі кромки та т.п.)
- порушення в роботі застібки або муфти
- знос в місцях найбільшого тертя більш ніж 10% від площі перерізу
- після значного динамічного навантаження або припадінні на тверду поверхню з значної висоти

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Після застосування, карабін потрібно очистити, висушити та змастити всі рухомі деталі індустріальною оливою.

Зберігати в сухому місці, зберігаючи від взаємодії з хімічно агресивними речовинами.

Транспортування дозволене любим видом транспорту при умові захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних чинників та хімічно агресивних речовин

Термін служби

Потенційний термін застосування металевих виробів F.A. необмежений. Фактичний термін застосування є обмеженим і залежить від таких факторів як інтенсивність та частота застосування, дія зовнішнього середовища, умови зберігання і таке інше.

УВАГА Термін застосування може зменшитися навіть до одного разу при дії екстремальних факторів: при роботі з хімічно агресивними реагентами, при екстремальних температурах, при контакт з гострими гранями, після сильних ривків або великих навантажень.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу, що відповідає вимогам актуальних на момент виробництва стандартів при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування й зберігання, встановлених цією інструкцією з експлуатації
2. Гарантійний строк зберігання й експлуатації встановлюється 36 місяців від дня відвантаження споживачеві, але не більше 60 місяців від дня виготовлення.
3. Гарантія не розповсюджується на наступні випадки: нормальний знос та старіння, модифікації конструкції, неправильне зберігання, ушкодження, які настали в результаті нещасного випадку або по недбалості, а також при застосуванні не за призначенням, знос, спричинений інтенсивною експлуатацією, неправильне застосування. Виробник не несе відповідальності за наслідки прямих, опосередкованих або інших збитків, що настали в результаті неправильного використання своїх виробів.
4. Строк експлуатації виробу при позитивних результатах зовнішнього огляду відповідно цієї інструкції встановлюється 10 років з дати випуску.
5. Висновок про придатність виробу після закінчення строку експлуатації приймається на підставі експертизи, проведеної підприємством-виробником або акредитованою на виконання зазначених робіт організацією.
6. З усіх питань, що стосуються якості й гарантійного ремонту звертатися за адресою: 10012, м. Житомир, вул. Вінницька, 23, ПП Екстрім