



Гарантія 5 років
5 year guarantee

ПАСПОРТ ВИРОБУ ТА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ INSTRUCTION MANUAL

Відповідає/Tested as

ДСТУ EN 362:2001
EN 12275

Дата виробництва
Production date

30/10/2018

Дата продажу
Purchase date

Підпис та/або
печатка продавця



TOWER
код FA8001

**Карабін з
автоматичною
муфтою
Self-locking
carabiner**

* f.a. (First Ascent) - це first ascent, g. асценд -
взлітання) - гарантує, що щойн встановлений
з апаратури (у всіх випадках) не "дерепака"
незалежно від ситуації та умов

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА/ЗАМОВНИКА

Цей виріб виготовлено на замовлення ПП Екстрім згідно договору про спільну діяльність з ФОП Чухран

Адреса : м. Житомир, вул. Вінницька, 23

З питань придбання звертатися за телефоном (063) 4180158

e-mail: info@firstascent.kiev.ua

УВАГА/WARNING

Діяльність, пов'язана з використанням цього виробу небезпечна.

Перед використанням цього виробу ви повинні
- Прочитати за зрозуміти інструкцію по експлуатації.
- Пройти спеціальне навчання щодо його використання.
- Ознайомитися з потенційними можливостями виробу та обмеженнями по використанню.
- Усвідомити імовірність виникнення ризиків, пов'язаних з використанням цього виробу

Ігнорування цих попереджень може призвести до серйозних травм та навіть смерті.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Застосування

Застібка завжди повинна бути закритою муфтою. При відкритій застібці міцність карабіну значно нижча. Завжди перевіряйте стан застібки та спрацювання замку.

Карабін забороняється :
- застосовувати з відкритою муфтою
- навантажувати у всіх напрямках, крім повздовжнього
- застосовувати таким чином, коли навантаження прикладається на муфту (наприклад, при неправильному застосуванні страхувального пристрою)

При кожному застосуванні проводиться візуальний контроль. При наявності наведених нижче дефектів експлуатація карабіна забороняється:

- механічні дефекти (тріщини, деформації, гострі кромки та т.п.)
- порушення в роботі застібки або муфти
- знос в місцях найбільшого тертя більш ніж 10% від площі перерізу
- після значного динамічного навантаження або при падінні на тверду поверхню з значної висоти

ПАСПОРТ ВИРОБУ

Карабін з муфтою TOWER призначений для з'єднання двох або більше елементів спорядження. Даний карабін можна використовувати при проведенні робіт методом промислового альпінізму в системах запобігання падінню, позиціонуванню на робочому місці, а також в рятувальних системах. Також придатний для заняття альпінізмом (спелеологією, спортивним туризмом).

Може використовуватись для виконання висотних робіт методом промислового альпінізму, рятувальниками МЧС та спеціалізованих служб, пожежниками тощо.

Також може використовуватись під час проведення будівельно-монтажних робіт, на повітряних лінях електропередач, зв'язку та радіофікації, розподільчих пристроях, контактних мережах, електричних та атомних станціях як елемент засобів індивідуального захисту від падіння з висоти.

Карабін складається з 1) Корпус 2) Застібка 3) Шарнір 4) Автоматична муфта
Основний матеріал - сталь

Технічні характеристики :


Розміри (довжина x ширина) - 110x62 мм

Максимально допустиме гарантоване навантаження:

- в повздовжньому напрямку 50 kN
- в поперечному напрямку 9 kN
- в повздовжньому напрямку з відкритою муфтою 15 kN

Вага 190 г

Відповідність заявлених характеристик підтверджено протоколом випробувань та сертифікатом про відповідність



ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Після застосування, карабін потрібно очистити, висушити та змастити всі рухомі деталі індустріальною оливою.

Зберігати в сухому місці, зберігаючи від взаємодії з хімічно агресивними речовинами.

Транспортування дозволене любим видом транспорту при умові захисту від механічних пошкоджень, впливу атмосферних чинників та хімічно агресивними речовинами

Термін служби

Потенційний термін застосування металевих виробів F.A. необмежений. Фактичний термін застосування є обмеженим і залежить від таких факторів як інтенсивність та частота застосування, дія зовнішнього середовища, умови зберігання і таке інше.

УВАГА Термін застосування може зменшитися навіть до одного разу при дії екстремальних факторів: при роботі з хімічно агресивними реагентами, при екстремальних температурах, при контакті з гострими гранями, після сильних ривків або великих навантажень.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу, що відповідає вимогам актуальних на момент виробництва стандартів при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування й зберігання, встановлених цією інструкцією з експлуатації

2. Гарантійний строк зберігання й експлуатації встановлюється 36 місяців від дня відвантаження споживачеві, але не більше 60 місяців від дня виготовлення.

3. Гарантія не розповсюджується на наступні випадки: нормальний знос та старіння, модифікація конструкції, неправильне зберігання, ушкодження, які настали в результаті нещасного випадку або по недбалості, а також при застосуванні не за призначенням, знос, спричинений інтенсивною експлуатацією, неправильне застосування. Виробник не несе відповідальності за наслідки прямих, опосередкованих або інших збитків, що настали в результаті неправильного використання своїх виробів.

4. Строк експлуатації виробу при позитивних результатах зовнішнього огляду відповідно цієї інструкції встановлюється 10 років з дати випуску.

5. Висновок про придатність виробу після закінчення строку експлуатації приймається на підставі експертизи, проведеної підприємством-виробником або акредитованою на виконання зазначених робіт організацією.

6. З усіх питань, що стосуються якості й гарантійного ремонту звертатися за адресою: 10012, м. Житомир, вул. Вінницька, 23, ПП Екстрім